



Flachsteckhülsen

DIN 46340 Teil 5 zum Einrasten
in Tüllen

Clips femelles plats

DIN 46340 partie 5 pour encliqueter
dans des boîtiers

Flat receptacles

DIN 46340 part 5 to engage
in housings

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Strombelastbarkeit:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Oberflächenbehandlung:

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
ni = vernickelt (5)
sn = reinverzinnt (7)

Bestellbeispiel

Exemple de commande:

Example of order:

3835K.60

(3835K MS bl)

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Intensité admissible:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Traitements de surface:

bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
ni = nickelé (5)
sn = étamage pur (7)

Material:

BZ = bronze
MS = brass



Current carrying capacity:

0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.

Surface-plating:

bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
ni = nickel plated (5)
sn = pure tin-plated (7)

**7.7
mm**



mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	A1 mm	A2 mm	S mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	7.7 x 0.8	3835K.6() MS	23	9.5	-	9	4.5	0.38	200	3971 (ohne Führung) 3975B 3976 3984A / 3997 3988
2.5 (2x1) (14) (2x18)	7.7 x 0.8	3835L.6() MS	23	9.5	-	9.5	4	0.45	200	3971 (ohne Führung) 3975C 3976 3984A / 3997 3988
0.5-1 (22-18)	7.7 x 0.8	3835R.6() MS	23	9.5	9.5	9	4.5	0.38	200	3971 (ohne Führung) 3975B 3976 3984A / 3997 3988
2.5 (2x1) (14) (2x18)	7.7 x 0.8	3835S.27 BZ sn	23	9.5	9.5	9.5	4	0.45	200	3971 (ohne Führung) 3975C 3976 3984A / 3997 3988